

RUBANS ADHÉSIFS TEMFLEX 3M



DESCRIPTION

Les rubans Temflex sont des rubans imprimés à support de polychlorure de vinyle (PVC) plastifié, et adhésif, sensible à la pression et résistant à la corrosion. Ils procurent une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil). Rubans noirs avec caractères blancs. Certifiés UL510. Retardateurs de flamme.

Référence	Repère
CBXSCOTCHL1	L1
CBXSCOTCHL2	L2
CBXSCOTCHL3	L3
CBXSCOTCHN	Neutre

DONNÉES TECHNIQUES

- Épaisseur totale : 0,18 mm
- Rigidité diélectrique : 42 kV/mm
- Allongement : 150%
- Inflammabilité : B/10 Classe/mm
- Adhésion sur acier : 2,3 N/10 mm
- Adhésion sur endos : 1,9 N/10 mm
- Résistance d'isolement : $>1 \times 10^6$ Mohms
- Durée de stockage : 5 ans



 9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
 01 64 97 40 56
 commercial@cabax.fr
 www.cabax.fr