

SCOTCHFIL AUTOSOUISIBLE 3M

CBXSCOTCHFIL



APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

Recouvrement des angles vifs des cosses et des connexions
Reconstitution de l'isolant des câbles électriques B.T.
Joint d'étanchéité
Réparation des gaines de câbles
Suppression des irrégularités
Isolation de bornes électriques basse tension

DESCRIPTION

Ce ruban élastomère autosoudable isolant noir 1,5m x 38mm, mastic à base de caoutchouc synthétique non-corrosif, d'épaisseur 3mm, avec liner blanc débordant est non conducteur et s'utilise sans primaire. Ce mastic à base de caoutchouc synthétique non corrosif est autosoudable à froid, ne se dessèche pas et ne se ramollit pas. Ruban autosoudable instantanément en une masse solide et homogène. Excellentes propriétés électriques et très bonne tenue au vieillissement. Ce ruban peut être entouré, étiré ou moulé autour de formes irrégulières pour une isolation rapide et lisse.

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : 1,5m x 38mm
- Épaisseur totale : 3,2 mm
- Rigidité diélectrique : 30 kV/mm
- Allongement : 1 500%
- Tenue en température jusqu'à 80°C
- Résistance d'isolement : $>1 \times 10^6$ Mohms
- Absorption d'eau/24 heures : 0,5%
- Durée de stockage : 5 ans



 9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
 01 64 97 40 56
 commercial@cabax.fr
 www.cabax.fr