



## CONNECTEURS SÉPARABLES ÉQUERRE 400A



Référence	Section	Codet ENEDIS	Type
CBXCSE400-95/240	95-240mm <sup>2</sup>	-	À serrage mécanique
CBXCSE400-50	50mm <sup>2</sup>	-	À sertir
CBXCSE400-95	95mm <sup>2</sup>	67.94 .191	À sertir
CBXCSE400-150	150mm <sup>2</sup>	67.94 .192	À sertir
CBXCSE400-240	240mm <sup>2</sup>	67.94 .193	À sertir

### DESCRIPTION

Les connecteurs séparables en équerre sont utilisés pour le raccordement de transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs, etc. Installation intérieure ou extérieure. Le connecteur séparable est entièrement protégé par une enveloppe semi-conductrice raccordée à la terre et étanche à l'immersion.

### DONNÉES TECHNIQUES

- Intensité : 400A
- Interface : B
- Tension : 12-20 (24) kV
- Norme : ISO 9001 version 2000
- Livraison : par 3
- Pour câbles : NF C 33-226, UTE C 33-223, NF C 33-223
- Manœuvrable : exclusivement hors tension
- Conducteur cuivre ou aluminium, massif ou multibrins.



📍 9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle  
☎ 01 64 97 40 56  
✉ commercial@cabax.fr  
🌐 www.cabax.fr